



Katuseakna voldikkardinad

- DB41** Külgsiinidega katuseakna voldikkardin.
Käepidemest liigutatav üles ja alla.
- DB21** Trossidega katuseakna voldikkardin.
Käepidemest liigutatav üles ja alla.
- DB11** Trossidega katuseakna voldikkardin. Ülemine profiil on fikseeritud. Käepidemest liigutatav vaid alt üles.

Kardina mõõdud

Kardina min. laius: 200 mm.

Kardina min. kõrgus: 300 mm.

Kardina max. laius:

Kardina max. kõrgus: 2500 mm.

- Standard profiiliga: 1500 mm.
- Comfort profiiliga: 1200 mm.
- SlimLux profiiliga: 900 mm.

Profiilid

- Standard profiil: kõrgus 19 mm, sügavus 13 mm.
- SlimLux profiil: kõrgus 13 mm, sügavus 13 mm.
- Comfort profiil: kõrgus eest 19 mm, tagant 10 mm, sügavus 13 mm.

Profiilide värvused:

- 1 - Valge
- 2 - Pruun
- 3 - Hõbe
- 4 - Beež
- 6 - Lamineeritud kuldne tamm
- 8 - Lamineeritud tume tamm
- 9 - Lamineeritud winchester
- 10 - Lamineeritud tume tamm
- 11 - Lamineeritud valge
- 12 - Lamineeritud kreem
- 13 - Antratsiit
- 14 - Kreem
- 16 - Anodeeritud must
- 17 - Lamineeritud hall
- 18 - Lamineeritud mahagon





Comfort profiil ainult DB41 mudelile: valge, hõbe, must ja antratsiit.

DB41 Külgsiinidega katuseakna voldikkardin.

Käepidemest liigutatav üles ja alla.

- Kahe profiiliga käepidemest liigutatav üles ja alla. Akna külgedele paigaldatakse külgsiinid.
- DB41 mudeleid saab tellida Standard, SlimLux ja Comfort profiiliga järgmistes toonides:

1 - Valge	4 - Beež
2 - Pruun	15 - Lamineeritud mänd
3 - Hõbe	
- Töömõõt on murdepunkti mõõt (A1).
- Paigaldus vaid akna ava sisse, min. klaasiliistu sügavus 40 mm.
- Paigaldus: F, FM ja P kinnitustega
 - F** - kinnitus on ühe kruviga kinnitus
 - FM** - ühe kruviga kinnitus ja ülemiste kinnituste sees on magnetid.
Ei saa kasutada SlimLux profiiliga!
 - P** - kinnitus on kahe kruviga kinnitus



F ja FM-kinnitus




P - kinnitus




DB21 Trossidega katuseakna voldikkardin. Käepidemest liigutatav üles ja alla.



- DB21 on 4 profiiliga käepidemest juhitud voldikkardin. Ülemine ja alumine profiil on fikseeritud ning külgedel on trossid, et tagada kardina fikseeritus.
- Üleval ja all on SlimLux profiil ja keskmisteks profiilideks saab valida Standard või SlimLux profiil.
- Töömõõt on klaasi mõõt (A).
- DB21 mudelit võib paigaldada raami sisse (**min. aknaraami sügavus 20 mm**) või raami peale.



Raami sisse A-kinnitus



Raami peale M-kinnitus




M - Kinnituste värvivalik

A- kinnitusi on võimalik saada samades toonides.

VALGE-1 Profiilid 1, 11	HÕBE-3 Profiilid 3, 17	H-PRUUN-5 Profiilid 6, 9	MUST-6 Profiilid 13, 16
T-PRUUN-2 Profiilid 2, 8, 10, 18	BEEŽ-4 Profiilid 4	KREEM-7 Profiilid 12, 14	


Kinnituste arv vastavalt kardina laiusele:

- 500mm<700mm=2tk
- 701mm<1200mm=3tk
- 1201mm<1700mm=4tk
- 1701mm<2200mm=5tk




DB11 Trossidega katuseakna voldikkardin. Ülemine profiil on fikseeritud. Käepidemest liigutatav vaid alt üles.



- DB11 - Kolme profiiliga käepidemest juhitud voldikkardin mida saab liigutada vaid alt üles.
- Ülemine ja alumine SlimLux profiil on fikseeritud ning külgedel on trossid, et tagada kardina fikseeritus. Keskmiseks profiiliks saab valida SlimLux või Standard profiili.
- Töömõõt on **klaasi mõõt (A)**.
- DB11 mudelit saab paigaldada raami sisse (**min. aknaraami sügavus 20 mm**) või raami peale.



Raami sisse A-kinnitus



Raami peale M-kinnitus




M - Kinnituste värvivalik

A- kinnitusi on võimalik saada samades toonides.

VALGE-1 Profiilid 1, 11	HÕBE-3 Profiilid 3, 17	H-PRUUN-5 Profiilid 6, 9	MUST-6 Profiilid 13, 16
T-PRUUN-2 Profiilid 2, 8, 10, 18	BEEŽ-4 Profiilid 4	KREEM-7 Profiilid 12, 14	


Kinnituste arv vastavalt kardina laiusele:

- 500mm<700mm=2tk
- 701mm<1200mm=3tk
- 1201mm<1700mm=4tk
- 1701mm<2200mm=5tk



Lisainformatsioon

- Kokku volditud kardina kõrgus:



50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 8 cm
200 cm	ca. 9 cm
220 cm	ca. 10 cm

- Kõrgeid kardinaid saab liigutada liigutusvarda abil.

Max varda pikkus 2000 mm

- Saadaval ainult valgel!

